

# SCHÖNOX HP RAPID

| Voor meer veiligheid bij de voorbereiding van ondergronden met verhoogd restvochtgehalte. |



**Reactiehars-grondering op PU basis met snelle droging.**

## De eigenschappen:

- Uit één component
- Sneldrogend
- Neutrale geur
- Waterbestendig
- Makkelijk aan te brengen en gering verbruik
- Goed indringvermogen
- Reststofbindend en hechtverbeterend
- Gepigmenteerd, de laag is duidelijk herkenbaar

## Belangrijkste toepassingen:

- Als grondering op tegen vochtbestendige ondergronden met verhoogd restvochtgehalte te gebruiken
- Tot 3,0 CM-% op cementdekvloer met vloerverwarming
- Voor betere hechting op diverse oude ondergronden
- Voor het verstevigen van de bovenliggende dekvloerrand
- Op bijna alle ondergronden alsook geschikt op vloerverwarmingen

## Dat betekent voor u:

- Een veilige oplossing voor het gebruik op ondergronden met verhoogde restvochtigheid
- Snelle uitvoering van uw projecten
- Gebruiksvriendelijke verwerking

## Verwerking:



### 2-laags (200 g/m<sup>2</sup>)

#### Volgende bewerking mogelijk na:

- Pas na 40 minuten bij 18°C na de laatste laag, c.q. bij lijmvrij oppervlak
- 2 uur bij 18°C na de laatste laag bij aansluitende parketverlijming of afzanding
- Minstens 12 uur bij egalisatie met gipsgebonden egaliseermiddelen

**Verdere informatie vindt u in onze brochure bij het thema vochtige ondergronden.**



Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group



**Sika Deutschland GmbH**

Vestiging Rosendahl  
Alfred-Nobel-Straße 6  
D-48720 Rosendahl  
Telefoon: +49 2547-910-0  
E-Mail: [info@schoenox.nl](mailto:info@schoenox.nl)